

MOTOR

Deutz, TCD 2,9 L4 HT. 4-cylinder, Steg 5

Effekt (DIN) 55,4 kW

Vridmoment 300 Nm

KRAFTÖVERFÖRING OCH VÄXELLÅDA

Hydrostatisk pump och motor med variabelt flöde.

Växlar fram/back 1/1

Max. dragkraft 24,2 kN

Hastighet 0 - 50 km/h

HYDRAULIK, STANDARD

Lastkännande hydraulik med elektrisk pilotstyrning. Pump med variabelt flöde, dubbelverkande motorfunktion med individuellt justerbart flöde.

Max. hydraulflöde 170 l/min (2600 rpm)

Arbetstryck 24 Mpa

RAM

Midjestyrring och pendlande ram

Max. styrvinkel $\pm 43^\circ$

Max. pendlingssvinkel $\pm 11^\circ$

HJUL

Standard 340/80R18

BROMSAR

Hydrauliska bromsar i oljebad på både fram- och bakaxel. Elhydraulisk parkeringsbroms på framaxeln.

ELUTRUSTNING

Spänning 24 V

Generator 100 A

HUVUDMÅTT

Höjd 2170 mm

Bredd (mellan yttersta delen av hjulen) 1620 mm

Svängradie (insida/utsida hjul) 2214 mm/3834 mm

Volym bränsletank 80 l

Vikt utan redskap 4000 - 4200 kg

LASTARE

Lyfthöjd 2810 mm

ÖVRIG INFORMATION

ROPS
3471:2008 och 1322:2014

ROPS och FOPS-testad hytt

FOPS
3449:2005 och 8083:2006

EU-godkännande av traktorer EU 167/2013 T1b



4260			
A	B	C	D
2300	994	1085	4370
E	F	G	H
355	2175	2810	2608
I	J	K	L
110	952	40°	47°
Med 650 liter skopa och standard hjul			

