

MOTOR

Deutz TCD 3,6 L4 f, Steg 5

Effekt (DIN) 105 kW (142 hp)/2300 rpm

Vridmoment 550 Nm/1600 rpm

KRAFTÖVERFÖRING OCH VÄXELLÅDA

Hydrostatisk pump och motor med variabelt flöde.

Mekanisk transportväxel med elektrisk styrning.

Växlar fram/back 2/2

Max. dragkraft 53,1 kN

Hastighet 0 - 50 km/h

HYDRAULIK

Lastkännande hydraulik med elektrisk pilotstyrning. Pump med variabelt flöde, dubbelverkande motorfunktion med individuellt justerbart flöde.

Max. hydraulflöde, standard 210 l/min (2300 rpm)

Max. hydraulflöde, valbart 299 l/min (2300 rpm) ETL

Arbetstryck 24 Mpa

RAM

Midjestyrring och pendlande ram.

Max. styrvinkel $\pm 43^\circ$

Max. pendlingsvinkel $\pm 17^\circ$

HJUL

Standard 460/65R24

BROMSAR

Hydrauliska bromsar i oljebad på både fram- och bakaxel. Elhydraulisk parkeringsbroms på bakaxel.

ELUTRUSTNING

Spänning 24 V

Generator 100 A

HUVUDMÅTT

Höjd 2565 mm

Bredd (mellan yttersta delen av hjulen) 1960 mm

Svängradie (insida/utsida hjulen) 2185 mm/4345 mm

Volym bränsletank 100 l

Volym AdBlue-tank 20 l

Vikt utan redskap 6000 - 7500 kg kg

LASTARE

Lyfthöjd 3830 mm

STANDARD OCH GODKÄNNANDE

Hytt **ROPS**
3471:2008 and 1322:2014

FOPS
3449:2005 and 8083:2006

EU-godkännande av traktorer EU 167/2013 T1b



8260			
A	B	C	D
2500	1088	1250	4838
E	F	G	H
375	2565	3830	2905
I	J	K	L
190	870	40°	40°
Mått med 1300 l skopa och standard hjul			

