

MOOTTORI

Deutz, TCD 2,9 L4 HT, Stage 5	
Teho (DIN)	55,4 kW (1400 rpm)
Vääntö	375 Nm (1400 rpm)

VAIhteisto

Hydrostaattinen, säätötilavuuksinen pumppu ja moottori.

Vaihteet eteen / taakse	1/1
Maksimi vetovoima	23 kN
Nopeus	0 - 50 km/h

HYDRAULIIKKAJÄRJESTELMÄ

Kuormantunteva, sähköisesti esiohjattu työhydrauliikka. Säätötilavuuksinen pumppu, kaksitoimiset moottorihydrauliikkatoiminnot, joissa yksilöllisesti säädettävä tuotto.

Hydrauliikan maksimituotto	170 l/min (2600 rpm)
Työpaine	24 Mpa

RUNKO

Runko-ohjaus ja runkokeinunta

Ohjaukulma	± 43 °
Keinuntakulma	± 11°

RENKAAT

As standard	340/80R18
-------------	-----------

JARRUT

Hydraulisesti tehostetut öljykylpyjarrut etu- ja taka-akselilla. Sähköhydraulinen seisontajarru taka-akselille.

SÄHKÖJÄRJESTELMÄ

Jännite	24 V
Laturi	100 A

MITAT JA PAINOT

Korkeus	2175 mm
Leveys (renkaan ulkoreunasta)	1600 mm
Kääntösäde renkaasta (sisäinen/ulkoinen)	2214 mm/3834 mm
Polttoainesäiliö	80 l
Paino ilman työlaitteita	3700 - 4200 kg

KUORMAAJA

Nostokorkeus	2810 mm
--------------	---------

STANDARDIT JA HYVÄKSYNNÄT

Ohjaamo	ROPS 3471:2008 and 1322:2014
	FOPS 3449:2005 and 8083:2006
EU-traktorihyväksyntä	EU 167/2013 T1b



4260			
A	B	C	D
2300	994	1085	4370
E	F	G	H
355	2175	2810	2608
I	J	K	L
103	952	40°	47°
Mitat 650 litran kauhalla ja vakio renkain			

