

MOOTTORI

Deutz TCD 3,6 L4 f, Stage 5

Teho (DIN) 105 kW (142 hp)/2300 rpm

Vääntö 550 Nm/1600 rpm

VOIMANSIIRTO

Hydrostaattinen, säätötilavuuksinen pumppu ja moottori. Sähköisesti hallittu mekaaninen siirtovaihte.

Vaihteet eteen / taakse 2/2

Maksimi vetovoima 53,1 kN

Nopeus 0 - 50 km/h

HYDRAULIJÄRJESTELMÄ

Kuormantunteva, sähköisesti esiohjattu työhydrauliikka. Säätötilavuuksinen pumppu, kaksitoimiset moottorihydrauliikkatoiminnot, joissa yksilöllisesti säädettävä tuotto.

Hydrauliikan maksimituotto, vaiko 210 l/min (2300 rpm)

Hydrauliikan maksimituotto, lisävarusteena 299 l/min (2300 rpm) ETL

Työpaine 24 Mpa

RUNKO

Runko-ohjaus ja runkokeinunta

Ohjauskulma ± 43°

Keinuntakulma ± 17°

RENKAAT

Vakiona 460/65R24

JARRUT

Hydraulisesti tehostetut öljykylpyjarrut etu- ja taka-akselilla. Sähköhydraulinen seisontajarru taka-akselille.

SÄHKÖJÄRJESTELMÄ

Jännite 24 V

Laturi 100 A

MITAT JA VAINOT

Paino 2565 mm

Leveys (renkaan ulkoreunasta) 1960 mm

Kääntösäde renkaasta (sisäinen/ulkoinen) 2185 mm/4345 mm

Polttoainesäiliö 100 l

AdBlue säiliö 20 l

Paino ilman työlaitteita 6000 - 7500 kg kg

KUORMAAJA

Nostokorkeus 3830 mm

STANDARDIT JA HYVÄKSYNNÄT

Ohjaamo **ROPS** 3471:2008 and 1322:2014

FOPS 3449:2005 and 8083:2006

EU-traktorihyväksyntä EU 167/2013 T1b



8260			
A	B	C	D
2500	1088	1250	4838
E	F	G	H
375	2565	3830	2905
I	J	K	L
190	870	40°	40°
Mitat 1300 litran kauhalla ja vakio renkain			

