

MOOTTORI

Deutz TCD 3,6 L4 f, Stage 5	
Teho (DIN)	105 kW (142 hp)/2300 rpm
Vääntö	550 Nm/1600 rpm

VAIHEISTO

Hydrostaattinen, säätötilavuuksinen pumppu ja moottori. Sähköisesti hallittu mekaaninen siirtovaihte.

Vaihteet eteen / taakse	2/2
Maksimi vetovoima	53,1 kN
Nopeus	0 - 50 km/h

HYDRAULIIKAJÄRJESTELMÄ

Kuormantunteva, sähköisesti esiohjattu työhydrauliikka. Säätötilavuuksinen pumppu, kaksitoimiset moottorihydrauliikkatoiminnot, joissa yksilöllisesti säädettävä tuotto.

Hydrauliikan maksimituotto, vakio	210 l/min (2300 rpm)
Hydrauliikan maksimituotto, lisävarusteena	299 l/min (2300 rpm) ETL
Työpaine	24 Mpa

RUNKO

Runko-ohjaus ja runkokeinunta	
Ohjauskulma	± 43°
Keinuntakulma	± 17°

RENKAAT

Vakiona	420/65R24
Lisävarusteena	460/65R24

JARRUT

Hydraulisesti tehostetut öljykylpyjarrut etu- ja taka-akselilla. Sähköhydraulinen seisontajarru taka-akselille.

SÄHKÖJÄRJESTELMÄ

Jännite	24 V
Laturi	100 A

MITAT JA PAINOT

Korkeus	2390-2565 mm
Leveys (renkaan ulkoreunasta)	1920 mm
Kääntösäde renkaasta (sisäinen/ulkoinen)	2185 mm/4345 mm
Polttoainesäiliö	100 l
AdBlue säiliö	20 l
Paino ilman työlaitteita	5500 - 6500 kg

KUORMAAJA

Nostokorkeus	3480 mm
--------------	---------

HYVÄKSYNNÄT

Ohjaamo	ROPS 3471:2008 and 1322:2014
	FOPS 3449:2005 and 8083:2006
EU-traktorihyväksyntä	EU 167/2013 T1b



6260			
A	B	C	D
2500	1080	1250	4830
E	F	G	H
350	2390	3480	2585
I	J	K	L
90	680	42°	36°
Mitat 1000 litran kauhalla ja vakioirenkain			

NOSTOVOIMA 6260		
	Pikaliittimen etupinta	500 mm paino- piste-etäisyys
Hydraulinen nostovoima, ala-asento (kN)	63,7 kN	44,1 kN
Hydraulinen nostovoima, yläasento (kN)	46,1 kN	33,3 kN

