

MOTOR

Deutz TCD 3,6 L4 f, Steg 5

Effekt (DIN) 105 kW (142 hp)/2300 rpm

Vridmoment 550 Nm/1600 rpm

KRAFTÖVERFÖRING OCH VÄXELLÅDA

Hydrostatisk pump och motor med variabelt flöde.

Mekanisk transportväxel med elektrisk styrning.

Växlar fram/back 2/2

Max. dragkraft 53,1 kN

Hastighet 0 - 50 km/h

HYDRAULIK

Lastkännande hydraulik med elektrisk pilotstyrning. Pump med variabelt flöde, dubbelverkande motorfunktion med individuellt justerbart flöde.

Max. hydraulflöde, standard 210 l/min (2300 rpm)

Max. hydraulflöde, valbart 299 l/min (2300 rpm) ETL

Arbetstryck 24 Mpa

RAM

Midjestyrring och pendlande ram

Max. styrvinkel ± 43°

Max. pendlingsvinkel ± 17°

HJUL

Standard 420/65R24

Valbart 460/65R24

BROMSAR

Hydrauliska bromsar i oljebad på både fram- och bakaxel. Elhydraulisk parkeringsbroms på bakaxeln.

ELTRUSTNING

Spänning 24 V

Generator 100 A

HUVUDMÅTT

Höjd 2395-2565 mm

Bredd (mellan yttersta delen av hjulen) 1920 mm

Svängradie (insida/ utsida hjul) 2185 mm/4345 mm

Volym bränsletank 100 l

Volym AdBlue-tank 20 l

Vikt utan redskap 5500 - 6500 kg

LASTARE

Lyfthöjd 3480 mm

STANDARD OCH GODKÄNNANDE

Hytt **ROPS**
3471:2008 and 1322:2014

FOPS
3449:2005 and 8083:2006

EU-godkännande av traktorer EU 167/2013 T1b



6260			
A	B	C	D
2500	1080	1250	4830
E	F	G	H
350	2395	3480	2585
I	J	K	L
90	680	42°	36°
Mått med 1000 l skopa och standardhjul			

